

REGULAR

35/50	Nynas 35/50
50/70	Nynas 50/70
70/100	Nynas 70/100
160/220	Nynas 160/220
Nynas 20/30	Nynas 20/30
Nynas 30/45	Nynas 30/45

EXTRA

-	Nypol 25
-	Nypol 86
Nynas 25/35 A	Nybit 30
Nynas 50/70 E	Nybit E 60
Nynas 70/100 E	Nybit E 85
Nynas 110/130 E	Nybit E 110/130
Nynas 130/150 E	Nybit E 130/150
Nynas 160/220 E	Nybit E 190
Nynas 20/30 XR	Nypave FX 25 PL
Nynas 35/50 SL	Nypave S 40
Nynas 50/70	Nypave 60
Nynas Nyfoam 200	Nyfoam 190
Nynas Nyfoam 50	Nyfoam 60
Nynas Nyfoam 80	Nyfoam 85
Nynas Nypol DE 30 B	Nypol 46
Nynas Nypol DE 80 B	Nypol 87
Nynas Nypol DE 80 C	Nypol 85

PREMIUM

Nynas Nypol 25 HR	Nynas Endura Z2
-------------------	------------------------

Główne grupy produktów

FX	Zwiększona elastyczność i wytrzymałość zmęczeniowa (mieszanki asfaltowe EME)
PX	Udoskonalone ogólne właściwości użytkowe
RX	Zastosowanie głównie w procesie recyklingu asfaltu

Najważniejsze oznaczenia cech użytkowych

A	z dodatkiem środka poprawiającego przyczepność
E	asfalt do produkcji emulsji
G	produkt granulowany
H	wysoka twardość (określona temperaturą mięknięcia)
S	produkt specjalny
V	stopniowana lub modyfikowana lepkość
W	niższa lepkość w temperaturach roboczych (lepsza podatność na obróbkę)